



#### • Description

ODF 19" 4U Tiroir Optique Coulissant de Type tiroir d'élingue sont l'équipement auxiliaire pour le câblage terminal en optique Réseau de communication de transmission de fibre, qui convient directement à l'épissure de câble optique d'intérieur Et connexion de branche, et protecteur de la fibre.

Applicable dans la résiliation et la structure standard 19 pouce,

Métal design coulissant Montage en rack dans le cadre de distribution optique ODF Tôle d'acier laminée à froid, avec pulvérisation électrostatique

#### • Caractéristiques

- Capacité : 144 cœurs SC/APC - SC/UPC Simplex
- Capacité du plateau d'épissure : 24 Fibres/plateau
- Dimensions : 19 pouces
- Adaptateur : adaptateurs FC, SC, ST, LC
- Installation : type de tiroir, montage en rack
- La conception coulissante est facile à utiliser pour l'application de correctifs sur les connecteurs
- Le panneau avant à charnières est facile à tourner et à fixer par un verrou à clipser



• Paramètres techniques

Catégorie	Spécification
Capacité	144 FO Avec 6 cassettes de 24fo
Inclus	Vis pour le couvercle avant
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vis et chevilles pour la fixation murale</li><li>• Feuille d'identification des épissures</li><li>• Entrées de câble</li><li>• Attaches de câble</li><li>• Notice d'instruction</li></ul>
Sécurité	Vis cachée pour fermer les panneaux avant
Niveau de protection	IP 55, Résistance aux chocs IK8
Dimensions	H x L x P (48 cm x 310 cm x 17,5 cm)
Matériau	Acier
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	<ul style="list-style-type: none"><li>• EIA/TIA-568.B</li><li>• ITU-T L.51</li></ul>